

### DATASHEET: DISTIXX -> EPDM Rubber met kleeflaag

#### OMSCHRIJVING:

DISTIXX is een hoogwaardig rubber voorzien van een speciaal ontwikkelde lijmlaag.

#### TECHNISCHE GEGEVENS:

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Hardheid                          | Shore A 70° +5, ASTM 2240, ISO48 |
| Treksterkte                       | Minimaal 5 Mpa, ISO 37           |
| Rek bij Breuk                     | Minimaal 150%, ISO 37            |
| Scheursterkte                     | Minimaal 20 N/mm ISO 34C         |
| Volumieke Massa                   | ca. 1400 kg/m <sup>3</sup>       |
| Blijvende Indrukking na Belasting | Max. 30%, ISO 815                |
| Bestand tegen Ozon                | <5% Rek minimaal SS 16 22 10     |
| Kleur                             | Zwart                            |

#### TOEPASSING:

Het materiaal is geschikt voor bescherming van producten tijdens transport.  
Het is uitermate geschikte bescherming tijdens (zand) stralen, en lakken.

#### EIGENSCHAPPEN:

- Zelfklevend, laat geen lijmresten na, na verwijdering
- Geen vervorming, sterke kleefkracht
- Volledige bescherming tegen o.a. stof, vuil, vocht, ongedierte, weersinvloeden
- Bestand tegen (zand) stralen
- Olie, ozon en weersbestendig
- Vrij van Chloride