

DATASHEET: CT150 Crepe Tape 150°C

OMSCHRIJVING:

Een lichte gecrepte maskingtape voor hoge temperaturen, met een hoogwaardige rubberen kleeflaag.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Drager	Papier
Kleeflaag	Rubber Natuur
Kleur	Beige
Schutlaag	Geen
Dikte Totaal	0.185mm
Aanvangskleefkracht 90°	4 N/25mm
Pelkleefkracht op roestvast staal	7.7 N/25mm
Treksterkte lengterichting	114 N/25mm
Verlenging in lengterichting	10%
Temperatuur bestendigheid (Kort)	163°C

HANGON ADVIES:

De perfect tape voor de natlak industrie.

PRODUCT EIGENSCHAPPEN:

De drager is licht gecrept zodat de tape voegzaam is en een scherpe aftekening geeft.
Goede aanvangshechting op papier, autolakken en metaal.
Geschikt als maskingtape tot 165°C voor 20 tot 40 minuten.
Goed bestand tegen oplosmiddelen.

OPSLAG EN VEROUDERING:

De condities waaronder het product wordt opgeslagen, beïnvloeden zijn specificaties.
Opslag dient in originele verpakking te geschieden, bij een temperatuur van 21°C en een relatieve vochtigheid van 50%, en uit het directe zonlicht.

AANBRENGTIPS:

Voor de optimale hechting adviseren wij om de tape onder druk aan te brengen op een droge, stofvrije en ontvette ondergrond, die ongeveer dezelfde temperatuur heeft als de tape