

### DATASHEET: CT80 Crepe Tape 80°C

#### OMSCHRIJVING:

Lichte gecrepte papierendrager die voorzien is van een rubber kleeflaag.

#### TECHNISCHE GEGEVENS:

Drager	Papier
Kleeflaag	Natuur Rubber
Kleur	Beige
Schutlaag	Geen
Dikte Totaal	0.125mm
Pelkleefkracht op roestvast staal	4.8 N/25mm
Treksterkte lengterichting	87 N/25mm
Verlenging in lengterichting	8%
Temperatuur bestendigheid	80°C
Service temperatuur	Tussen -20 en 50°C

#### PRODUCT EIGENSCHAPPEN:

Goed vocht bestendig/  
Schoon verwijderbaar binnen 48 uur bij temperaturen tot 80°C ( alleen warm verwijderbaar ).  
Goede UV bestendigheid, is binnen 2 dagen zonder problemen schoon verwijderbaar.  
Doorstaat het stoom sterilisatie proces.

#### OPSLAG EN VEROUDERING

De condities waaronder het product wordt opgeslagen, beïnvloedt zijn specificaties.  
Opslag dient in originele verpakking te geschieden, bij een temperatuur van 21°C en een relatieve vochtigheid van 50%, en uit het directe zonlicht.

#### AANBRENGTIPS:

Voor de optimale hechting adviseren wij om de tape onder druk aan te brengen op een droge, stofvrije, en ontvette ondergrond, die ongeveer dezelfde temperatuur heeft als de tape.