

### DATASHEET: TST removable Tape op PVC basis

#### OMSCHRIJVING:

Witte PVC film met opdruk "removable" die voorzien is van een speciale rubberkleeflaag

#### TECHNISCHE GEGEVENS:

Drager	Zacht / Soepel PVC
Waterbestendig	Ja
UV Bestendig	Ja
Verouderbestendig	Ja
Dikte Totaal	0.14mm
Pekleefkracht op roestvast staal	3.1 N/25mm
Treksterkte lengterichting	49 N/25mm
Verlenging in lengterichting	200%
Temperatuur bestendigheid Kort	80°C
Service temperatuur	Tussen -15 en 60°C
Aanbreng temperatuur	Minimum -5°C

#### HANGON ADVIES:

Perfect te gebruiken als beschermtape voor allerlei toepassingen.

#### PRODUCT EIGENSCHAPPEN:

Goed schoonverwijderbaar tot 6 weken na het aanbrengen.  
Met de hand scheurbaar.  
Door de soepele film is deze strak om allerlei profielen te wikkelen.  
Geeft goede mechanische bescherming.

#### OPSLAG EN VEROUDERING:

De condities waaronder het product wordt opgeslagen, beïnvloedt zijn specificaties.  
Opslag dien in originele verpakking te geschieden, bij een temperatuur van 21°C en een relatieve vochtigheid van 50%, en uit het directe zonlicht.

#### AANBRENGTIPS:

Voor optimale hechting adviseren wij om de tape onder druk aan te brengen op een droge, stofvrije en ontvette ondergrond, die ongeveer dezelfde temperatuur heet als de tape.